

# SRM8200

## Long Range FHSS 900MHz Ethernet-Serial Radio Modem



- 이중화 이더넷 포트
- 이중화 시리얼 포트
- 통신 속도: 115kbps ~ 4Mbps RF Data Rate
- LED: 동작 상태 및 에러 표시
- 동작 전원: +10 ~ +36VDC
- DIN레일 마운트 장착
- 동작 온도: -40 ~ +75°C

무선	주파수 : 902 ~ 928MHz ISM 밴드, RF Data Rate 115kbps ~ 4Mbps (선택 가능) 출력 : 10mW ~ 1W (선택 가능)
동작 전원	+10 ~ +36 VDC (+/- 10%)
소비 전력	Transmit Current : 355 mA @ 12V Receive Current : 100 mA @ 12V
보안	128 bit & 256 bit AES CCM, IP Filtering, CRC, FEC, ARQ
LED	Power, RF Link
하드웨어 인터페이스	2개의 10/100 Base-T 이더넷 포트, 2개의 DP9 RS232, Max 250 kbps 시리얼 포트 Micro USB 포트, Antenna 포트
소프트웨어 인터페이스	적응형 RF 스펙트럼, 오류 차단 및 패킷 정확성 보장, 패킷 통합 및 압축
동작 환경	온도 : -40°C ~ +75°C 습도 : 0~95%
케이스	캐스트 알루미늄, DIN Rail 마운트 포함
크기/무게	크기 : 165mm x 107mm x 53mm 무게 : 0.680kg
품질보증기간	5년

# Dimensions

